



1906

SCHOELLKOPF



SCHOELLKOPF Bändchengewebe

SCHOELLKOPF Bändchengewebe

Im Strassen- und Baupistenbau immer eine einfache und günstigste Lösung. Bändchengewebe können nach Norm VSS 70 241 für die Funktion Trennen gleichwertig zu Vliesstoffen eingesetzt werden oder als Trenn- und Verstärkungslage bei schlecht tragfähigem Untergrund den Aufbau verstärken und damit einen Beitrag zum Schonen der Ressourcen leisten.



Trennlage nach Norm VSS 70 241

PP 15 und PP 20 sind speziell für die Anforderungen an ein Trenngeotextil nach Norm VSS 70 241 entwickelt worden.

- PP 15 kann gleichwertig zu einem durchschnittlichen 150 – 200 g/m² Vliesstoff eingesetzt werden.
- PP 20 kann gleichwertig zu einem durchschnittlichen 200 – 250 g/m² Vliesstoff eingesetzt werden.



Zugfestigkeiten von 18 – 100 kN/m

- Temporäre und permanente Strassen
- Ramm- und Bohrplanum
- Sportplätze
- Wasserbau

Warum bei Baupisten ein Bändchengewebe

- Bändchengewebe ab 30 kN/m Zugfestigkeit verstärken den Aufbau, d.h. weniger Schüttmaterial für gleiche Tragfähigkeit
- Der Rückbau von einem Bändchengewebe kann einfacher und sauberer ausgeführt werden als von einem Vliesstoff
- Bändchengewebe sind technisch die bessere Lösung und erst noch preiswerter als Vliesstoffe.

6G/135/SA ist nicht zufällig das meistgebrauchte Gewebe beim Bau von Baustrassen, preisgünstig und leistungsstark!

Hilfe bei der Planung?

Unsere Ingenieure unterstützen Sie bei der Lösungsfindung, der Bemessung und Ausschreibung. Profitieren Sie von unserem langjährigen Know-How.

Weitere Informationen und Vorschläge für NPK-Ausschreibungstexte finden Sie auch auf der Webseite des crb:

- www.prd.crb.ch
- Suchbegriff «Schoellkopf»

SCHOELLKOPF AG
Riedackerstrasse 20 | 8153 Rümlang
T 044 315 50 15 | www.schoellkopf.ch



1906